



HOSHIZAKI

KM-650MAH-E CRESCENT IJSMACHINE





Tweezijdige RVS
verdampers

Productbeschrijving

Model KM-650MAH-E is een modulaire ijsmachine die heldere, crescent ijsblokjes maakt.

- Een veelzijdige ijsvorm die gebruikt kan worden voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals voor het spatvrij serveren van softdrinks, het vervoeren van vis, in vitrines en zelfs voor lasertherapie.
- Inclusief een verticale dubbelzijdige roestvrijstalen verdampers die minder cycli nodig heeft om een volle emmer ijs te produceren en zo het energieverbruik reduceert.
- De geproduceerde ijsblokjes zijn kristalhelder omdat alleen de zuiverste watermoleculen op de verdampers bevroren.
- Door de CycleSaver® functie kunnen de KM-machines meer ijs produceren en zijn ze tegelijkertijd energiezuinig omdat ze slechts half zoveel cycli nodig hebben als de machines van onze concurrenten.
- Het EverCheck™-systeem geeft een zichtbaar en hoorbaar alarm af zodra de machine toe is aan onderhoud.
- Bescherming door H-Guard plus. Een antibacterieel middel dat de groei van bacteriën, schimmels en microben tegengaat.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine.
- Twee units kunnen naast elkaar worden gemonteerd op een opslagbunker met een vloeroppervlak van slechts 1,2 m² voor een grotere ijsproductie.



Ijssoort: Crescent
Formaat: 30 x 37 x 13 mm

Beschikbare modellen

Model	Lucht gekoeld	Watergekoeld
KM-650MAH-E	•	

Opslaglocaties

Model	Bijpassende Opslagbunkers
KM-650MAH-E - Modulair	B-501SA, B-801SA

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus (ca.)	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
KM-650MAH-E	333kg 274kg 243kg	OT.10°C, WT.10°C OT.20°C, WT.15°C OT.30°C, WT.25°C	6.4kg / 720 stuks	0.61m ³ 0.44m ³ 0.33m ³

Voor meer informatie bezoek onze website
www.hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.





HOSHIZAKI

KM-650MAH-E CRESCENT IJSMACHINE



Technische gegevens

Specificatie	KM-650MAH-E
Afmetingen B x L x H (mm)	560 x 695 x 950
Spanning	1 Phase 220 - 240V / 50Hz
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	1200W
Isolatie drijfgas	Cyclopentaan/CFK vrij/ODP:o/GWP:3
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	2870W
Koudemiddel	R404A

CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

Omgevingseisen
Omgevingstemperatuur: 7 - 38°C
Watertoevoertemperatuur: 7 - 32°C
Watertoevoerdruk: 0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78MPa)
Spanningsbereik Nominale spanning: 198 - 254V

Voor meer informatie neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki België:
Hoshizaki Duitsland:
Hoshizaki Frankrijk:
Hoshizaki Iberië:
Hoshizaki Midden-Oosten:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.ae



HOSHIZAKI - WEBSHOP.NL